

Auswechselbares Schalenkreuz aus hochwertigem thermoplastischem Werkstoff

Mattschwarzes Oberenteil mit Einraisterung für die Schutzhaube

Ablagefläche schützt vor abrollen

leichtgängiges und trotzdem robustes Meßwerk

Durchsichtige Schutzkappe. Rastet leicht ein.

Schraube zum Auswechseln des Schalenkreuzes bei Beschädigung.

Leicht ablesbare weiße Skalen.

Auf Wunsch auch mit Zeigerarretierung. Roten Knopf drücken: Zeiger bleibt auf Meßwert stehen.

Nachleuchtender roter Zeiger

Skalenbereich: 0-120 km/h  
Wenn Sie die Kilometerschwindigkeit des Windes in der Stunde messen wollen.

Skalenbereich: 0-12 Beaufort.  
Zeigt die Windstärke genau an.  
Genauere Windstärkenaufteilung siehe links unten.\*

Skalenbereich: 0-35 m/s.  
Hier wird die Windgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde angegeben.

Skalenbereich: 0-70 knots  
Windgeschwindigkeit in Seemeilen pro Stunde.

Handgriff aus hochwertigem thermoplastischem Werkstoff

3/8" Innengewinde zur Befestigung  
Gewicht 325 Gramm

Originalgröße

# ANEMO

## ANEMOMETER\*

Windstärke Nach der Skala von Beaufort

Windstärke	ca. km/h	Bezeichnung	Wirkung
0	2	Stille	Rauch senkrecht
1	6	leis	Rauch schräg
2	11	leicht	eben fühlbar
3	19	schwach	Blattbewegung
4	25	mäßig	Zweigbewegung
5	35	frisch	Astbewegung
6	45	stark	Heulen
7	55	heftig	Baumbewegung
8	65	fast Sturm	Stämme biegen
9	77	Sturm	Ziegel fallen
10	90	starker Sturm	Bäume brechen
11	105	schwerer Sturm	Dächer fliegen
12	120	Orkan	Mauern stürzen

**Keine Außenmontage!**  
**Gerät ist nicht für den Dauerbetrieb im Freien geeignet.**